Client léger UA8

Conçu pour les opérations industrielles





Fiabilité sans ventilateur et sans entretien

Le design sans ventilateur avec refroidissement passif élimine le point de défaillance le plus courant, empêchant la pénétration de poussière et d'huile pour maximiser la longévité du système

Connectivité industrielle intégrée

Le port COM intégré permet de contrôler directement les équipements et l'acquisition de données de capteurs en temps réel.

Triple affichage pour une efficacité IT/OT

Exécutez simultanément VDI et Web HMI avec une productivité multi-écrans transparente à partir d'un seul appareil

Conçu pour les environnements difficiles

Performances de niveau industriel pour les opérations critiques des usines et des salles de contrôle.

UA8
Client léger



Conçu pour les opérations industrielles

Performance	
CPU	Intel® Twin Lake N150 avec une fréquence turbo max jusqu'à 3,6GHz, Quad cores
Mémoire	8 Go DDR5-4800MHz, canal unique
Affichages multiples	• 1 HDMI® 2.0 • 1 DP++1.4 • 1 USB-C 3.2 Gen1 avec DP Alt Mode
Résolution d'affichage	• 1 HDMI® (4K 60Hz Max) • 1 DP++1.4 (4K 60Hz Max) • 1 USB-C (4K 60Hz Max)

Extension	
Stockage	SSD SATA M.2 2280 M Key 128 Go
LAN	RJ-45 x 2 (2.5GbE)
USB	2 USB 3.2 Gen1, 2 USB 2.0, 1 USB-C 3.2 Gen1 avec DP Alt Mode
Audio & son	Prise audio combinée pour casque et haut-parleur interne
Port COM	RS-232
Alimentation	Adaptateur secteur 12V 5A CC 60W

Environnement de	
WoL	LAN RJ45 avec conception de l'alimentation en veille prenant en charge le réveil Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

sécurité / gestion	
Refroidissement	Refroidissement passif (sans bruit)
Operating Temperature	0 °C à 40 °C, 32 °F à 104 °F
Humidité de fonctionnement	20 % - 80 % sans condensation
Certificats	CE, FCC

Caractéristiques physiques	
Dimensions (l x h x p) et poids	117,8 x 49 x 114,7 mm / 0,75kg

Remarque : UltrArmor se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.